FICHA TÉCNICA



Módulo relé de seguridad XPSAC512 para paro de emergencia 24VCA/CC con 2 LED US Free TAX

Módulo relé de seguridad Schneider XPSAC5121P diseñado para supervisar circuitos de paro de emergencia en sistemas de control de 24 V CA/CC. Sus indicadores LED permiten verificar de forma inmediata el estado del relé, lo que ayuda a proteger al personal y a la maquinaria en entornos de automatización industrial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Temperatura de operación ambiente: -10°C... +55°C
- Voltaje de control: 24 V
- Modelo: XPSAC5121P
- Voltaje de alimentación: 24 VCA/CC
- Tipo: Relé de seguridad
- Marca: Schneider

BENEFICIOS

- Monitoreo de paro de emergencia para proteger personal y maquinaria
- Alimentación 24 V CA/CC compatible con distintas instalaciones de control
- Indicadores LED para verificar el estado del relé de seguridad
- Operación confiable en entornos con amplio rango de temperatura
- Respaldo de la marca Schneider en automatización industrial

RECOMENDACIONES

- Verifica la tensión de alimentación de 24 V CA/CC antes de conectar el módulo
- Revisa periódicamente los LED indicadores para confirmar el estado del circuito
- Mantén el módulo dentro del rango de temperatura especificado para su operación
- Realiza pruebas funcionales del pulsador de paro de emergencia tras cada instalación

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación