FICHA TÉCNICA



PRO GSB 21-2 RCT

PRO GSB 21-2 RCT Taladros con percusión | Su potente motor de 1300 W y par elevado es ideal para las aplicaciones pesadas, La velocidad constante mantiene la velocidad incluso con mucha carga, El control de par permite preseleccionar el par para trabajar con precisión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Variante: en maletín de transporte con empuñadura adicional
- Tipo de producto: Taladro con percusión
- Alimentación: con cable
- Potencia absorbida: 1.300 W
- Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad: 0 – 900 rpm
- Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad: 3.000 rpm
- Potencia útil: 695 W
- Peso: 2,85 kg
- Velocidad nominal de rotación: 3.000 rpm
- Par de giro nominal: 7,8 / 2,6 Nm
- Rosca de conexión del husillo de taladrar: 1/2" – 20 UNF
- Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 – 13 mm
- Número de impactos con velocidad de giro en vacío: 0 – 15.300 / 51.000 ipm
- Par de giro máx.: 43,0 Nm
- Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura): 360 x 390 x 110 mm
- Tensión, eléctrica: 230 V
- Portaherramientas: 1/2" – 20 UNF
- Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm
- Ø de perforación en acero: 16 / 10 mm
- Ø de perforación en mampostería: 24 / 16 mm
- Vibraciones generadas ah (Taladrar en metal): 5,6 m/s²
- Tolerancia K (Taladrar en metal): 1,5 m/s²
- Vibraciones generadas ah (Taladrar con percusión en hormigón): 14,6 m/s²
- Tolerancia K (Taladrar con percusión en hormigón): 1,8 m/s²
- Vibraciones generadas ah (Atornillar): 2,5 m/s²
- Tolerancia K (Atornillar): 1,5 m/s²

BENEFICIOS

- Su potente motor de 1300 W y par elevado es ideal para las aplicaciones pesadas
- La velocidad constante mantiene la velocidad incluso con mucha carga
- El control de par permite preseleccionar el par para trabajar con precisión
- Concebido para perforar en mampostería, piedra, madera y metal
- Empuñadura adicional incluida para mayor control en trabajos exigentes

RECOMENDACIONES

- Utiliza la empuñadura adicional para mantener el control al perforar con par elevado
- Preselecciona el control de par antes de atornillar para no dañar la pieza
- Activa la función de percusión solo para mampostería y hormigón
- Guarda el taladro en su maletín de transporte cuando no lo uses

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación