FICHA TÉCNICA



3BSI SSTD Desengrasante de Motor Base Solvente

Desengrasante de motor 3BSI SSTD en bidón de 5 galones: concentrado base solvente que penetra y remueve grasa y suciedad de motores y maquinaria. Se usa puro y deja una capa que repele la humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Densidad: 0.815 ± 0.05 g/cm³
- Color: Incoloro
- Base: Solventes e hidrocarburos alifáticos no clorados
- Olor: A solvente
- Disolventes clorados: No contiene solventes clorados
- Superficies: Motores, maquinaria, piezas y pisos de taller
- Aplicación: Puro, por inmersión, rociado, pulverizado o a mano
- Corrosividad: No corrosivo; no daña la pintura
- Valor Kauri-Butanol: ≥ 38
- Solubilidad en agua: No se mezcla con agua
- Capa protectora: Deja una capa que repele la humedad
- Apariencia: Líquido transparente
- Marca: 3BSI
- Categoría: Producto

BENEFICIOS

- Penetra y remueve grasa y suciedad acumulada en motores
- Deja una capa protectora que repele la humedad
- No corrosivo, seguro para pintura y superficies metálicas
- Se usa puro, listo para aplicar sin diluir
- Fórmula sin solventes clorados, con olor a solvente característico

RECOMENDACIONES

- Aplicar sobre superficies frías y secas para mejor penetración
- Utilizar en áreas bien ventiladas y con guantes de protección
- Mantener el bidón bien cerrado para conservar sus propiedades
- Aplicar por inmersión, rociado o a mano según el tamaño de la pieza

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com