FICHA TÉCNICA



Manómetro con glicerina de 0 ~400 PSI, dial de 2.5", conexión 1/4 NPT, E115-400

Manómetro industrial 0–400 psi con glicerina, 2.5", 1/4" NPT inferior, bar/psi, clase 1.6. Construcción en acero inoxidable con internos en bronce y ventana PC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Atributo: Valor
- Familia: Type 115
- Diámetro: 2.5"
- Conexión: 1/4" NPT
- Montaje: Inferior
- Rango: 0 ~ 400 psi (bar/psi)
- Exactitud: Clase 1.6
- Medio de llenado: Glicerina
- Material de caja: Acero inoxidable
- Internos / conexión: Bronce
- Ventana: Policarbonato (PC)

BENEFICIOS

- Lectura estable de presión gracias al relleno de glicerina que amortigua vibraciones
- Caja de acero inoxidable resistente a ambientes industriales exigentes
- Internos de bronce que favorecen la durabilidad de la conexión
- Ventana de policarbonato que protege la lectura del dial
- Escala dual bar/psi para lecturas en ambos sistemas de medida

RECOMENDACIONES

- Verifica que la conexión de 1/4 NPT esté bien sellada antes de presurizar
- Mantén el manómetro dentro de su rango de 0 a 400 psi para preservar su precisión
- Realiza revisiones periódicas de la lectura frente a un patrón de referencia

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com