FICHA TÉCNICA



SATRA 0212021122 Cable UTP Cat6 Cobre Sólido 24AWG LSZH-3 LSFRZH Azul 305m

Cable multipar de 4 pares trenzados aislados de 24 AWG, con chaqueta azul LSFRZH y cruceta de polietileno de alta densidad (HDPE). Su frecuencia máxima de operación de 250 MHz permite transmitir datos en instalaciones que requieren alto ancho de banda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Categoría: Cat6
- Material del conductor: Cobre Sólido
- Calibre del conductor: 24 AWG
- Clasificación: LSZH-3
- Chaqueta: LSFRZH
- Color: Azul
- Longitud: 305 m
- Pares: 4 pares trenzados aislados
- Máxima frecuencia de operación: 250 MHz
- Material de la cruceta: Polietileno de alta densidad HDPE
- Máxima tensión: 11.33 Kg
- Diámetro del aislador: 0.93 mm
- Material de aislamiento: HDPE
- Diámetro del cable: 5.6 mm
- Impedancia: 85 ~ 115 Ω (1-250 MHz)
- Resistencia desbalanceada DC: 5% máx.
- Marca: SATRA

BENEFICIOS

- Cobre sólido de 24 AWG para una transmisión de datos estable
- Chaqueta LSFRZH de baja emisión de humo y libre de halógenos
- Soporta hasta 250 MHz, apto para redes Cat6
- Cuatro pares trenzados aislados que reducen interferencias
- Presentación en rueda de 305 m, ideal para tendidos largos

RECOMENDACIONES

- Verifica la continuidad y certificación del cableado antes de cerrar la instalación
- Mantén el radio de curvatura recomendado al tender el cable para no dañar los pares
- Utiliza conectores y terminaciones compatibles con cable Cat6 de 24 AWG
- Conserva la rueda en un lugar seco y protegido antes de su uso

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación