

Yeso Para Constucción:

Es ideal para el recubrimiento de superficies de ladrillo, concreto o block, cubre las imperfecciones y deja un acabado terso y uniforme sin necesidad de dar retoques por "rayaduras". También puede usarse como base para recibir acabados texturizados, pintura o tapiz.

El color blanco permite aplicar pintura o recubrimientos en forma inmediata, y debido a su baja absorción de humedad es recomendado para su uso en zonas con alto índice de humedad relativa.

Es un yeso de fraguado medio, con tiempos abiertos y de plasticidad largos, que le dan una excelente manejabilidad y fácil instalación, permitiendo cubrir grandes áreas con una sola mezcla, ahorrando tiempo de aplicación. Su grano fino, permite dejar la superficie tersa y lisa, sin necesidad de retocar por rayaduras. Su color blanco le da una apariencia superior. Yeso Supremo® es muy seguro al usarse, ya que no es tóxico, ni combustible y no requiere cuidados especiales para su preparación o manejo.



Especificaciones: Yeso Supremo® Puebla

- Densidad aparente: 698,12 kg/m³
- Conductividad térmica: 0,1204 W/m·K
- Permeabilidad al vapor de agua: 0,634 ng/Pa·s·m
- Adsorción de humedad: 0,72 % peso
- Volumen: 0,49 %
- Absorción de agua: 78,58 % peso

Nota: La prueba de absorción de humedad y absorción de agua han sido evaluadas bajo el método de prueba NMX-C-228-ONNCCCE-2010.

Propiedades físicas típicas

Sulfato de Calcio Hemi Hidratado

Color:	Blanco
Granulometría en malla No. 100:	93.56%
Consistencia de uso (Proporción de agua por bulto de yeso):	
Saco de 40 kg:	40 a 50 lt.
Saco de 25 kg:	25 a 30 lt.
Tiempo abierto:	45 min.
Rendimiento a 1 cm de espesor:	8.5kg/m ²
Resistencia a la compresión (en seco):	8.5kg/m ²
Presentación:	Saco 40 kg y 25kg.