

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

YESO CERÁMICO MARTELL - BOLSA 20KG

PRESENTACIÓN

El Yeso Cerámico Martell es un material versátil utilizado en la construcción y trabajos de albañilería. Se caracteriza por su capacidad de fraguado rápido y su alta resistencia, siendo ideal para la creación de elementos cerámicos y revestimientos.

COMPOSICIÓN

- El Yeso Cerámico Martell está compuesto principalmente por sulfato de calcio semihidratado, obtenido a partir de la deshidratación del yeso crudo.



MODO DE EMPLEO

- Preparación de Moldes: Mezclar el yeso con agua para obtener una pasta homogénea.
- Colado y Fraguado: Verter la mezcla en moldes para cerámica y permitir el tiempo necesario para el fraguado.
- Revestimientos: Utilizar en la instalación de placas de yeso o revestimientos cerámicos.

PRECAUCIONES

- Usar equipo de protección personal, incluyendo guantes y gafas, al manipular polvo de yeso.
- Evitar la inhalación del polvo; en caso de exposición, utilizar una mascarilla de protección respiratoria.
- Almacenar en un lugar seco y alejado de la humedad para evitar la alteración del producto.
- Cumplir con las normativas locales de seguridad y manejo de materiales de construcción.

CARACTERÍSTICAS

- Color blanco característico del yeso.
- Fraguado rápido, permitiendo tiempos de trabajo eficientes.
- Alta resistencia mecánica después del fraguado.
- Versátil en la creación de elementos cerámicos y revestimientos.