


COMERCIO PERU FENIX EIRL
RUC 20606042150



First Pro

**FICHA TÉCNICA
ACUMULADOR AIRE
COMPRIMIDO 2L CRVZS-2**




JOSÉ LUIS SALAZAR GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC 20606042150

 www.insumosfirstpro.com

 contacto@insumosfirstpro.com

 942 129 598



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acumuladores de aire comprimido CRVZS



Especificaciones técnicas							
Tipo	CRVZS-01	CRVZS-04	CRVZS-075	CRVZS-2	CRVZS-5	CRVZS-10	CRVZS-20
Conexión neumática	Gx	G/4		G/2	G1		
Conexión de purga de condensado	-				Gy		
Tipo de fijación	Bridas de sujeción			Con taladro pasante			
Posición de montaje	Indistinta				Purga del condensado hacia abajo		
Volumen [l]	0,1 ±20%	0,4 ±20%	0,75 ±20%	2 ±10%	5 ±10%	10 ±10%	20 ±10%
Largo/ancho/alto [mm]	132/51/71	240/54/84	248/60/95	300/134/110	330/162/195	558/162/195	740/162/233

Condiciones de funcionamiento							
Tipo	CRVZS-01	CRVZS-04	CRVZS-075	CRVZS-2	CRVZS-5	CRVZS-10	CRVZS-20
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]						
	Nitrógeno						
Presión de funcionamiento [bar]	-0,95 ...+16						
Temperatura ambiente [°C]	-10 ...+100 (tener en cuenta las condiciones de utilización de los tubos flexibles y rígidos)						
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	-				Según la directiva de equipos a presión de la UE		
Apto para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material						

1) Más información en www.festo.com/sp ➔ Certificados.

Materiales							
Tipo	CRVZS-01	CRVZS-04	CRVZS-075	CRVZS-2	CRVZS-5	CRVZS-10	CRVZS-20
Acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de aleación fina						
Bridas de sujeción	Acero inoxidable de aleación fina			-			

Referencias

Conexión neumática	Volumen [l]	Nº art.	Tipo
Gx	0,1 ±20%	160233	CRVZS-01
G/4	0,4 ±20%	160234	CRVZS-04
	0,75 ±20%	160235	CRVZS-075
G/2	2 ±10%	160236	CRVZS-2
G1	5 ±10%	192159	CRVZS-5
	10 ±10%	160237	CRVZS-10
	20 ±10%	534845	CRVZS-20