



First Pro

**FICHA TÉCNICA
MANGUERA NEUMÁTICA
8MM 197385 FESTO**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Condiciones de comprobación de tubos flexibles Apropiado para cadenas de arrastre: >5 millones de ciclos según FN 942021
- Características de los tubos flexibles Apropiado para cadenas de arrastre para aplicaciones con duración de los ciclos elevada
- Diámetro exterior 8 mm
- Radio de curvatura relevante para el caudal 37 mm
- Diámetro interior 5.7 mm
- Radio de flexión mín. 21 mm
- Abreviatura de tipo PUN-H
- Presión de funcionamiento en función de la temperatura -0.95 bar ... 10 bar
- Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com
- Control de inflamabilidad del material UL94 HB
- Aptitud para el contacto con alimentos Véase la información complementaria sobre el material
- Temperatura ambiente -35 °C ... 60 °C
- Certificación TÜV

JOSE LUIS SALAZAR GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC 20606042150

➤ www.insumosfirstpro.com

✉ contacto@insumosfirstpro.com

☎ 942 129 598

