

FICHA TÉCNICA FILTRO COMBUSTIBLE - WK1050/1 MANN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El filtro de combustible Mann WK1050/1 es un producto de alta calidad diseñado para cumplir con los estándares más exigentes de la industria automotriz. Es fabricado por Mann-Filter, una empresa reconocida por su experiencia en la producción de filtros de alta eficiencia.

Características clave del filtro Mann WK1050/1:

- Alta eficiencia: Elimina una amplia gama de contaminantes, asegurando un suministro de combustible limpio y puro.
- Durabilidad: Construido con materiales de alta calidad para resistir condiciones adversas y prolongar su vida útil.
- Fácil instalación: Diseñado para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas especiales.
- Compatibilidad: Diseñado para adaptarse a una variedad de modelos de vehículos, aunque es importante verificar la compatibilidad específica con tu vehículo antes de realizar la compra.



JOSE LUIS SALAZAR GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC 20606042150

 www.insumosfirstpro.com

 contacto@insumosfirstpro.com

 942 129 598



FICHA TÉCNICA FILTRO DE SUCCION 2" 150 MESH, 160-220L/MIN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Un filtro de succión es un componente esencial en muchos sistemas, desde equipos agrícolas hasta procesos industriales. Su función principal es retener partículas sólidas presentes en un fluido (generalmente líquido) antes de que este sea bombeado o procesado. Al evitar que las impurezas entren en el sistema, se prolonga la vida útil de las bombas, válvulas y otros componentes, además de garantizar la calidad del producto final.

Características del Filtro de Succión 2" 150 Mesh, 160-220L/min

- Diámetro: 2 pulgadas (5.08 cm). Este tamaño indica el diámetro de la conexión donde se acopla el filtro a la tubería.
- Mesh: 150 mesh. El mesh se refiere al número de aberturas por pulgada lineal en la malla filtrante. Un mesh más alto indica una filtración más fina, reteniendo partículas más pequeñas.
- Caudal: 160-220 litros por minuto. Esta es la capacidad máxima de flujo del filtro, es decir, la cantidad máxima de líquido que puede filtrar en un minuto.


JOSE LUIS SALAZAR GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.A.L.
RUC 20606042150

FICHA TÉCNICA FILTRO HIDRAULICO - HDA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Un filtro hidráulico HDA es un componente esencial en cualquier sistema hidráulico. Su función principal es eliminar contaminantes y partículas sólidas del fluido hidráulico, asegurando así un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil de los componentes del sistema. Las siglas "HDA" suelen referirse a un tipo específico de filtro o a un fabricante, pero en términos generales, se utilizan para describir cualquier filtro diseñado para sistemas hidráulicos.
- Características de los Filtros HDA
Elemento filtrante: El corazón del filtro es el elemento filtrante, que puede estar fabricado en diferentes materiales como papel, tela o sinterizado.
By-pass: Un by-pass permite que el fluido continúe circulando incluso si el filtro se obstruye, evitando daños en el sistema.
- Válvula de descarga: Permite la eliminación de los contaminantes atrapados en el elemento filtrante.

JOSE LUIS SALAZAR GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC 20606042150



FICHA TÉCNICA MOTOFUMIGADORA 14 LT - SR-450



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso:** 12,5 kg
Cilindrada: 63,3 cc
Potencia: 3,9 HP
Alcance vertical: 13,0 m
Alcance horizontal: 14,5 m
Capacidad de depósito: 14 L
Aplicación: líquidos/granulados/polvo
- **Características:**
Motor STIHL 2-MIX: Máquina con menores niveles de ruido y emisiones de gases. El motor de dos tiempos con tecnología 2-MIX garantiza un alto rendimiento, una enorme fuerza de arrastre y ahorra además hasta un 20% de combustible.
- **Arranque fácil:** Arranque más sencillo y rápido gracias a la posición de arranque acelerado y automático.
Rejilla: Según la rejilla que se coloque se cambia la dirección del atomizado.
Empuñadura multifuncional: Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano para un manejo más fácil y seguro.


JOSÉ LUIS SALAZAR GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC 20606042150

➤ www.insumosfirstpro.com

✉ contacto@insumosfirstpro.com

☎ 942 129 598

