



FICHA TÉCNICA INTERRUPTOR TERM. 3P 63A 10KA/230V R.DIN CURVA C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Un interruptor termomagnético es un dispositivo de protección esencial en cualquier instalación eléctrica. Su función principal es interrumpir el flujo de corriente de manera automática cuando se detecta una sobrecarga o un cortocircuito, evitando así daños en los equipos y riesgos para las personas.
- 3P: Indica que tiene tres polos, lo que significa que protege tres fases de una instalación trifásica.
63A: Es la corriente nominal máxima que puede circular de forma continua por el interruptor sin que se dispare.
10KA/230V: Representa el poder de ruptura, es decir, la capacidad máxima de interrumpir una corriente de cortocircuito de 10 kiloamperios a una tensión de 230 voltios.

JOSE LUIS SAMAZAN GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC 20606042150

www.insumosfirstpro.com

contacto@insumosfirstpro.com

942 129 598





FICHA TÉCNICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 40A 10KA 230V Easy9 Schneider



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interruptor Termomagnético Easy9 de Schneider Electric, bipolar (2 polos), con una corriente nominal de 40 Amperios y un poder de corte de 10 kiloamperios a 230 Voltios. Cuenta con una curva de disparo tipo C, ideal para proteger circuitos con corrientes de arranque elevadas.
- Easy9: Indica la gama de productos de Schneider Electric.
2P: Especifica que es un interruptor bipolar (dos polos).
40A: Corriente nominal máxima.
10kA: Poder de corte en caso de cortocircuito.
230V: Tensión nominal de trabajo.
Curva C: Tipo de curva de disparo.


JOSE LUIS SAMAZAS GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC 20606042150

➤ www.insumosfirstpro.com

✉ contacto@insumosfirstpro.com

☎ 942 129 598

