

## Ficha Técnica

Tanque para agua  
de 250 L



## Descripción

Tanque de almacenamiento para agua de uso domestico con Polietileno, que cumple con la norma de la F.D.A (Food and Drug Administration) de los EE.UU, lo que garantiza su uso para el almacenamiento de agua para el consumo humano. Cuenta con exclusiva capa interior antibacterias que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias. Su fórmula lo protege de los rayos U.V.

## Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN):

N° 150107390099C

## Material

Polietileno.

## Color

Negro

## Especificaciones técnicas

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura (m)	Color
250	0.70	0.83	negro



## Accesorios

1. Tapa *click*.
2. Válvula de Llenado y Flotador.

1.



2.



## Ventajas

- Cuidamos tu salud: El Tanque 250 L posee una capa interior blanca anti bacterias con tecnología Expel que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias y nos permite visualizar la pureza del agua.
- Resistente y durable: Investigación en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo nos ha permitido crear un tanque resistente y durable.
- Las conexiones evitan fugas de agua al estar termo fusionadas al tanque formando una sola pieza.
- Fabricado con polietileno que cumple con la norma F.D.A (Food and Drug Administration de los EE.UU.) para el almacenamiento de agua potable.

## Mantenimiento

El mantenimiento del tanque se debe efectuar por lo menos 1 vez al año. Primero se recomienda consumir el agua del tanque, lo cual se logra cerrando la válvula general de entrada de agua al domicilio. Una vez consumida el agua del tanque, se cierra la válvula de entrada de agua al tanque y se desmonta el tanque, llevándolo a un lugar plano y seguro para su manipulación.

Para su mantenimiento se recomienda usar agua, escobilla y luego proceder a enjuagar.

Se vuelve a montar el tanque y se abre la válvula de entrada de agua al tanque.

Mientras el tanque se llena, se recomienda abrir la llave de la cocina con la finalidad de verificar que no exista ninguna fuga de agua en las conexiones del tanque y de dejar correr impurezas que se puedan haber infiltrado en las tuberías.



Av. Industrial s/n Lote 18 y 19  
Urb. Las Praderas - Lurín  
Lima - Perú

**Servicio al cliente:**

 (01) 614 - 2424

[ventas.pe@rotoplas.com](mailto:ventas.pe@rotoplas.com)

[ventas2.pe@rotoplas.com](mailto:ventas2.pe@rotoplas.com)

**[www.rotoplas.com](http://www.rotoplas.com)**

**Horario de atención en oficina:**

Lunes a Viernes: 8:00 am - 12:30 pm.  
de 2:00 pm - 4:30 pm.

**Horario de atención telefónica:**

Lunes a Viernes de 8:00 am - 5:00 pm.

 **Rotoplas**