MICA DE 80 X 126 MM PARA ENMICADO

La mica para enmicado de 80 x 126 mm y espesor de 200 micras es un insumo esencial para la protección y presentación profesional de documentos, tarjetas de identificación, credenciales y material gráfico. Su formato compacto es ideal para uso en oficinas, instituciones educativas y entornos industriales donde se requiere durabilidad, resistencia a la humedad y acabado brillante. Fabricada con materiales plásticos de alta transparencia, esta lámina ofrece una cobertura rígida, clara y resistente que prolonga la vida útil de los documentos laminados, protegiéndolos contra rasgaduras, manchas, suciedad y manipulaciones frecuentes.

IMAGEN REFERENCIAL

FICHA TÉCNICA:

- Producto: Mica para enmicado
- Formato: 80 mm x 126 mm (estándar ID o carnet)
- Espesor total: 200 micras (100 micras por cara)
- Tipo de adhesivo: Termoactivado (requiere laminadora térmica)
- Acabado: Brillante, transparente
- Material: Poliéster (PET) / Polietileno (EVA)
- Tipo de documento recomendado: Credenciales, carnets, tarjetas, identificaciones, etiquetas
- Compatibilidad: Laminadoras térmicas de cualquier marca que admitan 200 micras
- Temperatura de laminado recomendada: 110°C a 130°C
- Tiempo de calentamiento: Variable según la laminadora (aprox. 3-5 minutos)

Beneficios

- Alta protección: Protege documentos frente a humedad, manchas, rasgaduras y desgaste por manipulación.
- Acabado profesional: Proporciona una apariencia brillante y nítida, ideal para presentar documentos importantes.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Asegúrese de que el documento esté bien centrado antes de laminar para evitar errores o burbujas.
- No sobrecaliente la laminadora para evitar daños en el material o en el equipo.
- Espere unos segundos antes de manipular el documento laminado para evitar deformaciones por el calor.
- Guarde las micas en un lugar seco, lejos del sol directo, para preservar su transparencia y adhesividad.
- No doble ni corte la mica antes de laminar para evitar que las capas se separen o el adhesivo se desactive.