

NION SIMPLE N/P GE08LREDOMD UNION SIMPLE

La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto con espárrago macho DIN es la conexión de diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores, de tipos GEO, GE-M-ED, GE-R-ED, GE-NPT, GE-KEG y GE-M, está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en versión de acero inoxidable. Según la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).

Ficha Técnica

- Número de pieza: GE08LREDOMD
- Marca: Ermeto
- Referencia cruzada de Parker: GE08LREDOMDCF
- Material: Acero libre de Cr(VI)
- Serie: Serie de luz
- Tamaño del tubo: 08L - M14×1,5
- Tamaño de la conexión: 1/4 BSP macho
- Caza de focas: Sello blando elastico
- Forma: Conector macho - Rosca macho BSPP - Junta ED (ISO 1179) / Extremo cónico EO de 24°
- Tipo: Sólo cuerpo
- Peso (KG): 0.027700
- Número de arancel aduanero: 73079910

Beneficios

- Alta resistencia mecánica y a la corrosión
- Conexión rápida y segura
- Mínimo riesgo de fugas
- Compatible con sistemas hidráulicos de maquinaria y equipos industriales



IMAGEN REFERENCIAL

Recomendaciones de Uso y Aplicaciones:

- Limpiar adecuadamente el tubo antes del ensamblaje
- Verificar compatibilidad de materiales con el fluido
- No exceder la presión nominal
- Asegurar el correcto torque de instalación para evitar deformaciones