

NIPLE N/P GE25SREDOMD NIPLE

La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto con espárrago macho DIN es la conexión de diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores, de tipos GEO, GE-M-ED, GE-R-ED, GE-NPT, GE-KEG y GE-M, está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en versión de acero inoxidable. Según la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).

Ficha Técnica

- Número de pieza: GE25SREDOMD
- Marca: Ermeto
- Referencia cruzada de Parker: GE25SREDOMDCF
- Material: Acero libre de Cr(VI)
- Serie: Serie pesada
- Tamaño del tubo: 25S - M36×2.0
- Tamaño de la conexión: 1 BSP macho
- Caza de focas: Sello blando elástico
- Forma: Conector macho - Rosca macho BSPP - Junta ED (ISO 1179) / Extremo cónico EO de 24°
- Tipo: Sólo cuerpo
- Peso (KG): 0,272000
- Número de arancel aduanero: 73079910

Beneficios

- Ensamble sin soldadura, facilitando mantenimiento
- Excelente resistencia a vibraciones y golpes
- Compatibilidad con múltiples configuraciones hidráulicas



Recomendaciones de Uso y Aplicaciones:

- Aplicar torque de apriete según tabla DIN para evitar sobreesfuerzo
- Revisar visualmente la conexión en cada mantenimiento
- Reemplazar el anillo cortante si se evidencia desgaste