

POLIPASTO DE PALANCA MODELO UNOPLUS

El polipasto de palanca modelo UNOplus es una herramienta de alta eficiencia diseñada para tareas de elevación, tracción y aseguramiento de cargas en entornos industriales exigentes. Su diseño compacto y estructura de acero robusto lo convierten en un aliado confiable en maniobras pesadas, gracias a su funcionamiento suave, seguro y preciso. Dispone de un dispositivo de punto neutro para facilitar el ajuste de la cadena en ambas direcciones, ideal para un manejo versátil y dinámico en campo.

FICHA TÉCNICA:

Modelo	UNOplus 750	UNOplus 1500	UNOplus 3000	UNOplus 6000
Código EAN	*168342	*168359	*168366	*168380
Capacidad (kg)	750	1.5	3	6
Número de ramales	1	1	1	2
Dimensiones de la cadena (d x p, mm)	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30
Elevación por vuelta completa de la palanca (mm)	20	22	17	9
Esfuerzo requerido en palanca a carga nominal (daN)	20	35	40	40
Peso (kg) con altura de elevación estándar (1,5 m)	7,2	12,5	21,5	32,0

Dimensión	UNOplus 750	UNOplus 1500	UNOplus 3000	UNOplus 6000
A mín. (mm)	340	410	510	690
B (mm)	22	28	36	45
C (mm)	26	32	40	44
D (mm)	16	21	27	33
E (mm)	250	330	380	380
F (mm)	150	170	220	220
G (mm)	70	80	100	100
H (mm)	80	90	120	120
J (mm)	150	180	210	210
K (mm)	60	80	90	90
L (mm)	90	100	120	120



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Lubricar periódicamente la cadena y los mecanismos internos.
- Revisar visualmente el estado de la cadena y los ganchos antes de cada uso.
- No exceder la capacidad de carga nominal.
- Evitar golpes fuertes o impactos en el mecanismo de freno.
- Almacenar en un lugar seco para evitar corrosión.
- Utilizar solamente operadores capacitados para su uso seguro.