

REDUCCIÓN CONEXIÓN RÁPIDA 3"X2" GALVANIZADO

La reducción de conexión rápida galvanizada de 3" a 2" es un accesorio metálico diseñado para unir dos tramos de tubería de distinto diámetro, permitiendo una transición segura y eficiente entre una línea de 3 pulgadas y otra de 2 pulgadas. Fabricada en acero galvanizado, esta pieza es resistente a la corrosión, a la presión de fluidos y al desgaste mecánico, siendo ideal para instalaciones hidráulicas, neumáticas e industriales donde se requiera durabilidad y facilidad de montaje.

FICHA TÉCNICA:

- Tipo de accesorio: Reducción de conexión rápida
- Diámetro entrada: 3 pulgadas
- Diámetro salida: 2 pulgadas
- Material: Acero galvanizado
- Tipo de rosca: NPT o BSP (según disponibilidad del fabricante)
- Conexión: Rápida, tipo unión mecánica
- Resistencia a la presión: Alta (dependiendo del sistema, comúnmente hasta 300 psi)
- Tratamiento superficial: Galvanizado por inmersión en caliente
- Temperatura de trabajo: -10°C a 120°C
- Aplicación: Uso hidráulico, neumático e industrial

BENEFICIOS:

- Reduce tiempos de instalación, ideal para trabajos de mantenimiento o ensamblajes móviles.
- Gracias al recubrimiento galvanizado, prolonga la vida útil del sistema.
- Compatible con sistemas de tuberías metálicas para agua, aire comprimido, aceite y otros fluidos.



IMAGEN REFERENCIAL

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Verificar compatibilidad de roscas antes de instalar.
- Utilizar cinta teflón o sellador de roscas para asegurar uniones herméticas.
- Evitar sobreaprietos para no dañar las roscas o deformar el accesorio.
- Revisar periódicamente las uniones en instalaciones sometidas a vibración constante.
- Almacenar en lugares secos y ventilados para prevenir corrosión prematura.