

UNION N/P WH16SRKDSOMD UNION

La función principal de los racores banjo DIN Ermeto es conectar distintos números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores banjo DIN, desde WH-M-KDS y TH-R hasta DSVW-R, está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en versión de acero inoxidable. Según la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).

Ficha Técnica

- Número de pieza: WH16SRKDSOMD
- Marca: Ermeto
- Referencia cruzada de Parker: WH16SRKDSOMDCF
- Material: Acero libre de Cr(VI)
- Serie: Serie pesada
- Tamaño del tubo: 16S - M24×1,5
- Tamaño de la conexión: 1/2 BSP macho
- Caza de focas: Anillo de sellado blando para accesorios banjo SWVE, WH y TH
- Forma: Codo banjo de alta presión - Extremo cónico EO de 24° / Rosca macho BSPP con anillo de sellado blando
- Tipo: Sólo cuerpo
- Presión de trabajo (BAR): 315
- Peso (KG): 0.304000
- Número de arancel aduanero: 73079290

Beneficios

- Ahorro de espacio en líneas complejas
- Giro orientable sin pérdida de presión
- Alta resistencia a la fatiga mecánica
- Bajo mantenimiento



IMAGEN REFERENCIAL

Recomendaciones de Uso y Aplicaciones:

- Verificar la orientación final antes de aplicar el torque final
- No usar en aplicaciones con altas pulsaciones sin refuerzo adicional
- Proteger la unión ante presencia de contaminantes sólidos