

VÁLVULA CHECK DE 1" CON CANASTILLA - PIUSI

La válvula check de 1" con canastilla de PIUSI es una válvula unidireccional diseñada para evitar el retroceso de líquidos o gases en sistemas de tuberías. Esta válvula se instala en la entrada o salida de bombas, sistemas de combustible o fluidos industriales, asegurando que el flujo se mantenga en una sola dirección.

FICHA TÉCNICA:

- Marca: PIUSI
- Tipo de válvula: Check unidireccional con canastilla
- Tamaño: 1" (1 pulgada)
- Material del cuerpo: Acero inoxidable (resistente a la corrosión)
- Material de la canastilla: Acero inoxidable con filtro de malla
- Presión máxima de operación: 10 bar
- Temperatura de operación: -10 °C a 80 °C
- Conexión: Rosca macho de 1"
- Ámbito de aplicación: Sistemas de trasvase de líquidos y gases, especialmente en estaciones de servicio, sistemas de aceite y combustibles
- Certificaciones: CE, UL (según el modelo y la región)
- Peso: Aproximadamente 0.8 kg
- Dimensiones (LxAxH): 150 x 90 x 80 mm (aproximado)
- Caudal máximo: 120 L/min (dependiendo del líquido o gas)

BENEFICIOS:

- Evita que los líquidos o gases fluyan en dirección incorrecta, asegurando la eficiencia y seguridad del sistema.



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Instalación: Asegúrese de que la válvula se instale en la dirección de flujo indicada, con la flecha de dirección de flujo visible en el cuerpo de la válvula.
- Mantenimiento: Realice inspecciones periódicas para verificar el estado de la canastilla filtrante. Si está obstruida, límpiela para evitar pérdidas de presión.
- Limpieza: Si el sistema maneja líquidos con alta concentración de impurezas, considere la limpieza o el reemplazo de la canastilla de acuerdo con el ciclo de vida del producto.
- Evite el uso en líquidos corrosivos: Para líquidos muy corrosivos, consulte con el fabricante para garantizar la compatibilidad con los materiales de construcción.