

GRASA DE SILICONA TUBO DE 5 OZ

La grasa de silicona en tubo de 5 oz es un lubricante dieléctrico de alta pureza, resistente a temperaturas extremas y excelente para aplicaciones eléctricas, electrónicas, mecánicas e industriales. Su fórmula no conductiva proporciona aislamiento y protección contra la humedad, el polvo y otros agentes corrosivos, asegurando el rendimiento prolongado de componentes sensibles.

FICHA TÉCNICA:

- Presentación: Tubo
- Contenido neto: 5 oz (aproximadamente 142 g)
- Composición principal: Polidimetilsiloxano con sílice
- Color: Transparente o ligeramente blanquecina
- Textura: Pastosa, no curable
- Rango de temperatura operativa: -40 °C a +200 °C (puede soportar picos hasta 250 °C)
- Propiedades dieléctricas:
 - Resistencia dieléctrica: > 400 V/mil
 - No conductiva
 - Estabilidad química: Inerte, no corrosiva, resistente a oxidación
 - Resistencia al agua: Excelente (hidrofóbica)
 - Compatibilidad de materiales: Compatible con la mayoría de los plásticos, cauchos, metales y cerámicas
- Inflamabilidad: No inflamable en condiciones normales de uso



BENEFICIOS:

- Asegura excelente lubricación en componentes plásticos y metálicos.
- Actúa como sellador contra humedad, polvo y contaminantes.
- Mejora el rendimiento y vida útil de conexiones eléctricas.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Limpiar la superficie antes de aplicar el producto para asegurar adherencia.
- Aplicar una capa delgada y uniforme con espátula, brocha o manualmente.
- Almacenar en lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor o radiación solar.
- No utilizar en mecanismos que requieran fricción dinámica pesada (como cojinetes a alta velocidad).