

MINI-PILOTO SHARP DE 3 VIAS-BERMAD

El Mini-Piloto SHARP de 3 Vías de Bermad es un componente hidráulico diseñado para controlar válvulas de control hidráulicas en sistemas de riego presurizado. Fabricado en polímero técnico de alta resistencia, este piloto permite operaciones precisas en un amplio rango de presión, desde 0.8 hasta 6.5 bar.

FICHA TÉCNICA:

- Modelo: SHARP de 3 vías
- Material del cuerpo: Plástico técnico resistente a la intemperie
- Conexiones: Rosca hembra 1/8" NPT
- Tipo de válvula: Piloto hidráulico de 3 vías
- Presión de operación: 0.8 a 6.5 bar
- Presión nominal (PN): PN10
- Temperatura máxima de operación: Hasta 60 °C
- Configuración: Normalmente cerrado o normalmente abierto, según instalación
- Dimensiones: Compacto (aproximadamente 10 x 5 x 5 cm)
- Peso aproximado: 150 g
- Montaje: En línea o sobre válvula hidráulica
- Compatibilidad: Válvulas hidráulicas tipo diafragma Bermad y otras marcas compatibles
- Normativas: Cumple especificaciones para uso agrícola

BENEFICIOS:

- Permite automatización eficiente de válvulas hidráulicas en sistemas de riego
- Diseño compacto que facilita la instalación en espacios reducidos
- Amplio rango de presión operativa



IMAGEN REFERENCIAL

- Fabricado con materiales resistentes a productos químicos y condiciones ambientales adversas
- Reduce el mantenimiento de las válvulas principales al actuar como controlador intermedio

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Asegurar un montaje correcto y hermético para evitar fugas
- Realizar inspección periódica de limpieza, especialmente en zonas con agua con sedimentos
- Verificar compatibilidad con la válvula principal y presión del sistema
- No exponer a temperaturas fuera del rango operativo para evitar deformaciones
- Enjuagar con agua limpia antes del almacenamiento prolongado