

THINNER 1048

El Thinner 1048 es un diluyente de base solvente formulado para ajustar la viscosidad y mejorar las propiedades de aplicación de pinturas industriales, especialmente aquellas basadas en poliuretano, ésteres de oxirano, acrílicos bicomponentes, poliaspárticos y polisiloxanos. Es compatible con una amplia gama de productos de Tikkurila, como Temadur 20, 50, 90 y Temadur Clear.

FICHA TÉCNICA:

- Tipo de producto: Diluyente de base solvente
- Compatibilidad: Pinturas de poliuretano, ésteres de oxirano, acrílicos bicomponentes, poliaspárticos y polisiloxanos
- Densidad: Aproximadamente 0.89 g/cm³
- Presentaciones disponibles: 3L, 20L, 200L
- Aplicación: Ajuste de viscosidad para aplicación con brocha, rodillo o pulverización
- Uso recomendado: Con productos como Temadur 20, 50, 90 y Temadur Clear

BENEFICIOS:

- Mejora la aplicabilidad: Facilita la aplicación uniforme de pinturas industriales.
- Versatilidad: Compatible con múltiples sistemas de pintura de Tikkurila.
- Evaporación controlada: Permite un secado adecuado según las condiciones de aplicación.



IMAGEN REFERENCIAL

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Mezcla: Añadir gradualmente a la pintura hasta alcanzar la viscosidad deseada.
- Aplicación: Seguir las recomendaciones específicas del sistema de pintura utilizado.
- Almacenamiento: Conservar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado.
- Seguridad: Utilizar equipo de protección personal y trabajar en áreas bien ventiladas.