

ALQUITRÁN 1 GALÓN - CHEMA

Alquitrán de la marca Chema, formulado a base de asfalto líquido de curado rápido. Es ideal como recubrimiento impermeabilizante en superficies porosas como concreto, ladrillo o madera, ofreciendo protección efectiva contra la humedad y agentes químicos. Su aplicación es sencilla y su adherencia sobresaliente incluso en condiciones de exposición a la intemperie.

FICHA TÉCNICA:

- Marca: Chema
- Modelo: Alquitrán 1 galón
- Tipo de producto: Asfalto líquido / impermeabilizante
- Presentación: Galón (aproximadamente 3.78 litros)
- Color: Negro brillante
- Densidad: Aproximadamente 1.00 g/cm³
- Rendimiento: 8 a 10 m² por galón, según la porosidad de la superficie
- Tiempo de secado al tacto: 4 a 6 horas
- Tiempo de curado total: 24 horas
- Base química: Hidrocarburos derivados del petróleo
- Resistencia química: Alta frente a humedad, sales y ácidos débiles
- Almacenamiento: Lugar seco, fresco y ventilado, protegido del sol directo
- Vida útil: Hasta 36 meses en envase cerrado y condiciones óptimas

BENEFICIOS:

- Proporciona una capa impermeable resistente a la intemperie
- Excelente adherencia sobre concreto, ladrillo, madera y metal
- Protege contra la humedad, filtraciones y corrosión



IMAGEN REFERENCIAL

- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión
- Evita el deterioro prematuro de estructuras expuestas

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Homogeneizar el producto antes de usar
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo o grasa
- Usar guantes, mascarilla y protección ocular durante la aplicación
- No aplicar en ambientes húmedos o durante lluvias
- No exponer el producto a temperaturas mayores de 40°C
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón