

CINTILLO DE AMARRE, 4.8 X 500 MM, BLANCO UL



DESCRIPCIÓN

El cintillo de amarre blanco UL de 4.8 mm x 500 mm está diseñado para asegurar, ordenar y fijar cables, conductos o elementos diversos en instalaciones eléctricas, industriales y comerciales. Fabricado con nylon 6.6 de alta resistencia, ofrece excelente durabilidad, capacidad de carga y comportamiento ante condiciones ambientales exigentes. Es un accesorio imprescindible para profesionales del rubro eléctrico, telecomunicaciones, logística, construcción y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

- Medidas: 4.8 mm (ancho) x 500 mm (largo)
- Color: Blanco
- Material: Nylon 6.6 (poliamida de alto rendimiento)
- Certificación: UL 94V-2 (retardante de llama)
- Temperatura de trabajo: -40 °C a +85 °C
- Carga de tracción máxima: 22 kg aprox. (50 lb)
- Tipo de cabeza: Autoajustable con trinquete interno
- Resistencia química: Alta resistencia a aceites, grasas, derivados del petróleo y solventes comunes

APLICACIONES

- Instalaciones eléctricas: Agrupamiento y sujeción de cables en tableros o ductos.
- Telecomunicaciones: Organización de fibras ópticas, redes LAN o coaxiales.
- Industria y manufactura: Amarre de mangueras, piezas pequeñas o bolsas.
- Logística y embalaje: Cerrado rápido de sacos, paquetes o cajas.
- Construcción y obra civil: Fijación temporal de elementos o herramientas.

USO

- Evitar instalar en exteriores bajo exposición prolongada al sol; para ello usar versiones UV negras.
- Asegurar que el cintillo no esté torcido o dañado antes del uso.
- No reutilizable; cortar al ras luego del ajuste para evitar bordes filosos.
- Aplicar tensión uniforme al momento de cerrar, sin sobrepasar su límite de carga.
- Almacenar en lugar seco, lejos de la humedad, el calor excesivo y la luz directa.
- Usar herramientas de ajuste o cortadores para instalaciones múltiples o profesionales.