

ENGRASADORA NEUMATICA 20LT MODELO: FF-08A-20L

La engrasadora neumática de 20 litros modelo FF-08A-20L es una herramienta industrial diseñada para el suministro eficiente de grasa en aplicaciones de mantenimiento, lubricación de maquinaria pesada, equipos automotrices e industriales. Opera mediante aire comprimido, lo que garantiza una aplicación constante, controlada y sin esfuerzo físico. Su estructura robusta, movilidad y capacidad permiten largas jornadas de trabajo continuo sin necesidad de recarga frecuente.

FICHA TÉCNICA:

- Marca: Genérica (modelo FF-08A-20L)
- Modelo: FF-08A-20L
- Capacidad del recipiente: 20 litros
- Presión de operación recomendada: 60 – 100 PSI
- Presión máxima: 120 PSI
- Caudal de grasa estimado: 0.85 L/min
- Diámetro de la manguera: 1/4"
- Longitud de la manguera: 4 metros (aprox.)
- Material del tanque: Acero laminado en frío de alta resistencia
- Acabado: Pintura anticorrosiva epóxica
- Sistema de bombeo: Neumático a pistón
- Montaje: Sobre ruedas para fácil transporte
- Boquilla: Boquilla con acople tipo hidráulico de alta presión
- Uso: Grasa NLGI #0 a #2

BENEFICIOS:

- Gran capacidad de 20 L: Ideal para talleres y plantas de mantenimiento con uso intensivo.



- Alto rendimiento de bombeo: Facilita la lubricación continua sin interrupciones.
- Fácil de movilizar: Incluye ruedas y asa para transporte ergonómico.
- Compatibilidad universal: Puede ser usada con la mayoría de sistemas neumáticos estándar.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Verifique que la grasa utilizada sea compatible con el equipo (tipo NLGI #0 a #2).
- Conecte a una fuente de aire con regulador de presión para evitar sobrecarga.
- Limpie la boquilla y la manguera después de cada uso.
- No exceda el tiempo de uso continuo para evitar sobrecalentamiento.
- Revise regularmente las conexiones y mangueras para evitar fugas.