

anexo 01

## **CALZADO DE SEGURIDAD MODELO S08-1 HUSKY – PU HIDROFUGADO, PUNTERA COMPOSITE ANTIPERFORANTE**

Calzado de seguridad industrial tipo botín, diseñado para entornos exigentes. Fabricado con cuero nobuck hidrofugado, puntera de composite y planta de poliuretano resistente a hidrocarburos. Ideal para trabajos con riesgo eléctrico, mecánico o en ambientes húmedos.

### **FICHA TÉCNICA:**

- Modelo: S08-1 HUSKY
- Normas: NTP ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
- Tallas disponibles: 35 a 45
- Peso referencial (talla 41): 1.3 kg (par)
- Componentes principales:
- Puntera: Composite®, resistencia al impacto (200 J) y compresión (15 kN)
- Planta: Poliuretano inyectado directo a la capellada
- Antideslizante
- Resistente a óleos y abrasión
- Aislante eléctrico: hasta 18 kV
- Falsa: MAXFLEX antiperforante no metálica (resiste 1100 N)
- Forro interior: SMARTEC AIR® (tejido hidrofílico, transpirable, certificado OEKO-TEX)
- Abrasión: 51200 ciclos en seco / 25600 ciclos en húmedo
- Permeabilidad al vapor: 100 mg/cm<sup>2</sup>/h
- Plantilla: Shamber
- Material exterior: Cuero nobuck hidrofugado (espesor 2.0 a 2.2 mm)
- Color: Marrón

### **BENEFICIOS:**

- Alta resistencia a impactos, perforaciones y descargas eléctricas
- Repele líquidos y mantiene el pie seco
- Confort térmico y respirabilidad superior
- Larga vida útil y protección en ambientes de trabajo hostiles



### **RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO**

- Almacenar en ambientes secos (no más de 1 año, por hidrolisis del PU)
- Limpiar con cepillo seco o paño húmedo
- No exponer a calor directo o solventes
- Seguir recomendaciones del proveedor para garantizar la vida útil