

CINTILLOS NEGROS DE NYLON

Cintillos plásticos negros con diseño de auto-bloqueo, fabricados en Nailon 66 de alta resistencia, ideales para sujetar y organizar cables, mangueras o elementos similares. Reconocidos por UL y con clasificación de inflamabilidad UL 94V-2.

FICHA TÉCNICA:

- Material: Nailon 66
- Color: Negro
- Tipo de cierre: Auto-bloqueo
- Resistencia a la temperatura: -40 °F a +185 °F
- Durabilidad: 3000 horas
- Certificaciones: Reconocido por UL
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Presentación: Bolsa de 100 unidades
- Usos recomendados: Organización y sujeción segura de cables y otros elementos
- Modelos disponibles:
 - 22568: 3,6 mm x 150 mm (100 unidades)
 - 22149: 4,8 mm x 200 mm (100 unidades)
 - 22224: 4,8 mm x 250 mm (100 unidades)
 - 22150: 4,8 mm x 300 mm (100 unidades)
 - 22226: 4,8 mm x 350 mm (100 unidades)
 - 22151: 4,8 mm x 400 mm (100 unidades)
 - 22152: 4,8 mm x 500 mm (100 unidades)

BENEFICIOS:

- Fácil de usar, práctico y rápido de instalar.
- Amarre firme y resistente para evitar deslizamientos.
- Resistente a variaciones de temperatura.
- Alta durabilidad y confiabilidad en aplicaciones industriales o domésticas.



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Instalación correcta: Inserte el extremo del cintillo en el cabezal hasta que encaje y tire firmemente para asegurar el amarre.
- No reutilizar: Estos cintillos son de uso único; cortar y desechar después de su uso.
- Evitar sobrecarga: No exceder la capacidad de tensión recomendada para evitar roturas.
- Temperatura adecuada: Usar dentro del rango de -40 °F a +185 °F para garantizar su durabilidad.
- Protección contra rayos UV: Para aplicaciones exteriores prolongadas, considerar cintillos con tratamiento especial contra rayos UV.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa para evitar el deterioro del material.
- Corte seguro: Utilizar tijeras o herramientas adecuadas para retirarlos y evitar daños en los elementos sujetos.