

GATO PATÍN 3 TON BAHCO BH13000

El gato patín Bahco BH13000 de 3 toneladas es una herramienta de elevación de vehículos diseñada para uso profesional en talleres mecánicos, centros de servicio y zonas de mantenimiento industrial. Su estructura baja permite el acceso bajo vehículos con carrocerías deportivas o de poca altura, mientras que sus ruedas robustas y chasis reforzado garantizan estabilidad y durabilidad bajo cargas pesadas.

FICHA TÉCNICA:

- Capacidad de elevación: 3 toneladas (3000 kg)
- Rango de altura:
- Altura mínima de elevación: 85 mm
- Altura máxima de elevación: 520 mm
- Longitud total: 880 mm
- Anchura de la base: 500 mm
- Ancho de la rueda delantera: 60 mm
- Material de construcción: Acero soldado de alta resistencia, pintura antiherrumbre
- Tipo de ruedas:
- Delanteras: Rígidas de acero (80 mm Ø)
- Traseras: Giratorias de poliuretano sobre núcleo metálico (125 mm Ø)
- Bomba: Bomba de doble pistón para elevación rápida y bombeo sencillo
- Manivela: Mango desmontable de acero con empuñadura antideslizante
- Válvula de seguridad: Contra sobrecarga, evita elevar más allá de capacidad
- Peso del gato: 50 kg aprox.

BENEFICIOS:

- Elevación rápida y segura, con bomba de doble pistón para ciclos de levantamiento rápidos.
- Diseño bajo perfil, ideal para vehículos de altura reducida.
- Altura punta a punta que permite amplia gama de trabajos de mantenimiento.



IMAGEN REFERENCIAL

- Ruedas de poliuretano giratorias que facilitan maniobras incluso bajo carga.
- Construcción robusta, para uso intensivo en talleres profesionales.
- Protección contra sobrecarga, para mayor seguridad del operario y del equipo.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Antes de usar, verificar capacidad y condición del gato sin carga.
- Colocar el gato sobre superficies planas y firmes, evitando suelos irregulares.
- Posicionar el punto de apoyo bajo un punto estructural sólido del vehículo.
- Realizar elevaciones suaves y constantes, sin golpear la carcasa.
- Tras cada jornada, limpiar el gato y lubricar puntos móviles con aceite ligero.
- Guardar en lugar seco y protegido de la intemperie para evitar corrosión.