

GREENLEE 7310SB – KIT DE PERFORACIÓN HIDRÁULICA 11 TON CON BOMBA MANUAL Y SISTEMA SLUG-BUSTER®

Kit portátil y robusto, diseñado para perforar orificios de diámetro 0.5" a 4" (12.5 a 102 mm) en materiales como acero dulce, acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, fibra de vidrio y plástico. Su bomba manual de 11 toneladas ofrece una operación rápida y sin electricidad. Incluye el sistema Slug-Buster®, que facilita la extracción de las piezas troqueladas (slugs) del interior de las perforaciones.

FICHA TÉCNICA:

- Modelo: 7310SB
- Tipo de sistema: Hidráulico manual con troqueles intercambiables
- Fuerza de perforación: 11 toneladas (98 kN)
- Rango de diámetros de perforación: ½" a 4" (12,7 mm a 101,6 mm)
- Tipo de punzones: Slug-Buster® (de ½" a 2"), punzones estándar (de 2½" a 4")
- Materiales compatibles: Acero dulce (calibre 10), acero inoxidable (calibre 12), aluminio, cobre, plástico, fibra de vidrio
- Componentes incluidos:
 - Cilindro hidráulico modelo 746A
 - Bomba manual modelo 767
 - Punzones y troqueles (dies) de ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½" y 4"
 - Barras de tracción de 7/16", ¾" y 1 1/8"
 - Adaptadores, conectores hidráulicos
 - Maletín metálico de transporte
- Modo de operación: Activación manual sin necesidad de electricidad
- Peso total del kit: Aproximadamente 20 kg

BENEFICIOS:

- Alto rendimiento: Fuerza hidráulica de 11 toneladas que permite perforaciones rápidas y sin esfuerzo.



IMAGEN REFERENCIAL

- Versatilidad de materiales: Perfora desde acero inoxidable hasta plásticos y compuestos.
- Sistema Slug-Buster®: Facilita la expulsión del material perforado, evitando atascos.
- Operación sin electricidad: Ideal para trabajos en campo o lugares sin acceso a corriente.
- Portabilidad y facilidad de uso: Diseño compacto, ergonómico y todo incluido en un solo maletín.
- Larga vida útil: Componentes fabricados con materiales de alta resistencia.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Asegurar que la superficie a perforar esté limpia y libre de óxido o pintura para maximizar la eficiencia.
- Lubricar adecuadamente los punzones y troqueles antes de cada uso.
- Utilizar presión hidráulica progresiva para evitar desgaste prematuro.
- Inspeccionar regularmente el sistema hidráulico para detectar fugas o daños.