

MICRORELAY 12V 15/25A CON RESISTENCIA – COBO 18-0216-0000 / 1027071

Microrelay automotriz de 12V con resistencia interna, fabricado por Cobo. Diseñado para conmutar cargas eléctricas de hasta 25 amperios, ideal para sistemas eléctricos de maquinaria, vehículos industriales y equipos agrícolas. Asegura confiabilidad en entornos exigentes, con estructura compacta y robusta.

FICHA TÉCNICA:

- Tipo: Microrelay (automotriz / industrial)
- Voltaje de operación: 12V DC
- Corriente nominal:
 - 15 A (en contactos normalmente cerrados – NC)
 - 25 A (en contactos normalmente abiertos – NO)
- Modelo: Cobo 18-0216-0000 / 1027071 / 1802160000
- Incorporación: Con resistencia de supresión integrada
- Configuración de terminales: 5 pines estándar (85-86-30-87-87a)
- Tipo de conexión: Macho para zócalo estándar automotriz
- Dimensiones aproximadas: Compacto (~25 x 25 x 25 mm)
- Material de carcasa: Plástico negro resistente al calor y vibraciones
- Aplicación: Uso en corriente continua (DC), no apto para corriente alterna

BENEFICIOS:

- Evita picos de voltaje gracias a la resistencia interna
- Asegura larga vida útil en aplicaciones de conmutación frecuente
- Compatible con múltiples configuraciones de relays de 5 pines
- Fabricado por Cobo, proveedor especializado en componentes para maquinaria



IMAGEN REFERENCIAL

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Verificar que la carga eléctrica no exceda las especificaciones del relay
- Instalar en zócalos adecuados con protección contra humedad
- No exponer a temperaturas extremas prolongadas o a agentes corrosivos
- Revisar periódicamente el funcionamiento si está en uso continuo