

## NEUMÁTICO AGRÍCOLA ALLIANCE AGRI-STAR R-1W 600/65 R34

El Alliance Agri-Star R-1W 600/65 R34 es un neumático radial agrícola diseñado para tractores de alta potencia y maquinaria de uso intensivo. Ofrece una tracción superior, excelente resistencia al desgaste y una mayor profundidad de dibujo que los neumáticos R-1 estándar. Su construcción reforzada y su tecnología de carcasa radial garantizan estabilidad, confort en carretera y eficiencia operativa en múltiples condiciones del terreno.

### FICHA TÉCNICA:

- Marca: Alliance
- Modelo: Agri-Star R-1W
- Medida: 600/65 R34
- Diámetro total: Aproximadamente 1600 mm
- Ancho de sección: 600 mm
- Índice de carga / velocidad: 151D (máx. 3450 kg a 65 km/h, referencial según fabricante)
- Tipo de construcción: Radial
- Dibujo de banda: R-1W (profundo, con mayor altura que R-1)
- Aplicación: Tracción trasera para tractor (también compatible con otras maquinarias agrícolas)
- Presión de inflado recomendada: Variable según carga y velocidad (generalmente entre 1.0 a 2.4 bar)
- Compatibilidad: Tractores de media y alta potencia
- Tubo interior: Sin cámara (Tubeless)

### BENEFICIOS:

- Tracción mejorada en suelos húmedos, blandos o pesados, gracias a su diseño R-1W.
- Mayor vida útil por su profundidad adicional de tacos y compuesto resistente al desgaste.



**IMAGEN REFERENCIAL**

- Excelente autolimpieza, que reduce el deslizamiento en terrenos lodosos.
- Comodidad en carretera, reduciendo vibraciones en trayectos largos.
- Reducción en el consumo de combustible, gracias a su baja resistencia a la rodadura.
- Alta capacidad de carga, adecuada para tractores de alto tonelaje y maquinaria moderna.
- Tecnología de carcasa radial, que mejora la estabilidad y el contacto con el suelo.

### RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Verifica la presión de inflado regularmente, ajustándola según carga y tipo de terreno.
- Evita la sobrecarga, para prolongar la vida útil del neumático.
- Rotar los neumáticos en caso de desgaste irregular.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, si no está en uso.
- Mantén la llanta limpia de residuos duros (piedras, raíces) para evitar cortes prematuros.