

RESPIRADOR CON MÁSCARA FACIAL COMPLETA + FILTROS PARA GASES

El respirador con máscara de cobertura total 3M, equipado con filtros para gases, proporciona una protección respiratoria integral y ocular frente a vapores tóxicos, gases orgánicos e inorgánicos, nieblas químicas y partículas. Su diseño de máscara facial completa garantiza un sello hermético, mientras su visor amplio ofrece visión panorámica y resistencia a impactos. Es compatible con una amplia gama de cartuchos y filtros 3M™ de tipo bayoneta, adaptándose a diversas industrias de alto riesgo.

FICHA TÉCNICA:

- Marca: 3M
- Modelo referencial: Serie 6000 (ej. 6800 o 6900 según talla)
- Tipo: Máscara facial completa reutilizable
- Tallas disponibles: S (6700), M (6800), L (6900)
- Material cuerpo: Elastómero termoplástico
- Visor: Policarbonato de alta resistencia, visión amplia
- Sistema de sujeción: Arnés de 4 puntos ajustable
- Conexión de filtros: Tipo bayoneta (sistema exclusivo 3M™)
- Compatibilidad:
- Cartuchos 3M™ para gases y vapores (serie 6000)
- Prefiltros y retenedores (5N11, 5P71 + adaptador 501)
- Normas de seguridad:
- NIOSH aprobado
- Cumple EN 136 (para mascarillas completas)
- ANSI Z87.1 (protección ocular del visor)
- Peso aproximado: 400–600 g (sin filtros)



Beneficios:

- Protección integral: Respiratoria, ocular y facial en una sola pieza.
- Versatilidad: Compatible con diferentes cartuchos y filtros según contaminante.
- Comodidad en uso prolongado, gracias a su diseño ergonómico y liviano.
- Visibilidad superior: Visor panorámico resistente a rayaduras e impactos.
- Sello facial confiable, adaptable a distintas formas de rostro.
- Ideal para condiciones exigentes, donde se requiere máxima seguridad.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Realizar prueba de ajuste hermético antes de ingresar a zonas contaminadas.
- Limpiar después de cada uso con paño húmedo y detergente suave; evitar solventes.
- Desinfectar según protocolos de seguridad si se comparte entre turnos.
- No utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (<19.5%) sin aire asistido.