

## SIKAFIL TECHO-5 FIBRADO – BALDE DE 20 LITROS

Sikafil Techo-5 Fibra es un impermeabilizante líquido acrílico reforzado con fibras, formulado para aplicarse directamente sobre techos expuestos de concreto, asbesto, fibrocemento o mortero.

Gracias a su contenido de fibra y su alta elasticidad, forma una membrana continua sin juntas, capaz de resistir microfisuras, prevenir filtraciones y reflejar rayos solares, ayudando al control térmico en edificaciones. El formato de 20 litros permite cubrir áreas amplias en obras nuevas o trabajos de mantenimiento.

### FICHA TÉCNICA:

- Presentación: Balde de 20 litros
- Color habitual: Rojo
- Consistencia: Pasta líquida, lista para usar
- Composición: Resina acrílica base agua con fibras
- Rendimiento: 1.0 – 1.5 kg/m<sup>2</sup> (en 2 a 3 manos, según sustrato)
- Tiempo de secado al tacto: 1 – 2 horas
- Tiempo entre capas: 4 – 6 horas
- Curado total: 24 – 48 horas
- Vida útil: 12 meses en envase cerrado y condiciones ideales
- Elongación: > 100%
- Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C
- Resistencia UV: Alta

### BENEFICIOS:

- Reforzado con fibras: no requiere malla adicional en la mayoría de casos
- Forma una membrana continua, sin juntas ni empalmes
- Excelente adherencia a superficies comunes de techos
- Alta elasticidad: resiste dilataciones y microfisuras



- Reflectivo: ayuda a reducir la temperatura interior
- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o llana
- Base agua: bajo olor y fácil limpieza de herramientas

### RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo o grasa
- Aplicar una primera capa diluida como imprimante
- Realizar la aplicación en 2 a 3 manos cruzadas para mejor cobertura
- Evitar aplicar si hay pronóstico de lluvia o exposición a humedad en las primeras 24 h
- No aplicar en charcos de agua acumulada o zonas con tránsito constante
- Almacenar en lugar fresco y cerrado, protegido de la intemperie