

TOMA VISIBLE 32A 2P+T 250V AZUL 6H IP67

Toma de corriente industrial de superficie, con configuración 2 polos + tierra (2P+T), diseñada para alimentación monofásica de 250V. Su carcasa azul con posición de tierra 6H y grado de protección IP67 la hacen ideal para entornos industriales o exteriores con condiciones exigentes.

FICHA TÉCNICA:

- Corriente nominal: 32 amperios
- Voltaje: 250 V~ (monofásico)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Configuración: 2P + T (fase, neutro y tierra)
- Posición de tierra (horaria): 6H
- Color: Azul (según IEC 60309 para 250V)
- Grado de protección: IP67 (estanco al polvo y al agua, sumergible)
- Tipo de montaje: Visible (superficie)
- Material: Plástico técnico reforzado, resistente a impactos y rayos UV
- Terminales: Tipo tornillo con prensa cable
- Normativa: IEC 60309-2
- Temperatura de operación: -25 °C a +60 °C

BENEFICIOS:

- Alta protección contra humedad, polvo y salpicaduras
- Conexión segura para equipos monofásicos industriales
- Codificación por color y posición para evitar errores de conexión
- Ideal para entornos exigentes y uso prolongado



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Asegurar la correcta conexión y cierre para mantener estanqueidad
- Utilizar con enchufes del mismo estándar (250V 6H)
- No abrir la tapa con equipos energizados
- Revisar periódicamente el estado del cuerpo y sellos