

VÁLVULA DE DIAFRAGMA

Válvula de diafragma de paso ondulado, diseñada para aplicaciones industriales que requieren control preciso de flujo y resistencia a medios corrosivos. Fabricada con cuerpo de hierro fundido y revestimiento interior de Tefzel (ETFE) para mayor durabilidad.

FICHA TÉCNICA:

- Marca: Saunders
- Tipo: A - Paso Ondulado
- Cuerpo: Hierro Fundido ASTM A126
- Revestimiento interior: Tefzel (ETFE)
- Diafragma: PTFE/EPDM – Grado PE
- Extremos: Bridados ANSI 150
- Diámetro: 1" - 2"
- Accionamiento: Volante con indicador de posición

BENEFICIOS:

- Alta resistencia a la corrosión y productos químicos
- Diseño de paso ondulado para minimizar pérdidas de carga
- Diafragma de larga duración y fácil reemplazo
- Indicador de posición para un control visual rápido
- Construcción robusta para uso industrial exigente



IMAGEN REFERENCIAL

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Verificar compatibilidad química del diafragma con el fluido a manejar
- Realizar mantenimiento preventivo periódico
- Operar dentro de las presiones y temperaturas recomendadas por el fabricante
- Evitar golpes y sobrepresiones para prolongar su vida útil