LLANTA 19.5L-24 12PR R-4(2)

La llanta 19.5L-24 12PR R-4(2) está diseñada para maquinaria de construcción y aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. Su patrón de rodado R-4(2) proporciona gran tracción en superficies mixtas, ideal para tractores, retroexcavadoras y maquinaria pesada.

IMAGEN REFERENCIAL

FICHA TÉCNICA:

- Medida: 19.5L-24
- Nivel (PR): 12 lonas
- Llanta estándar: 17
- Diámetro exterior: 1341 mm
- Ancho de sección: 495 mm
- Carga máxima: 3450 kg
- Presión de inflado: 250 kPa
- Patrón: R-4(2)
- Tipo: Neumático para uso industrial y construcción

BENEFICIOS:

- Gran capacidad de carga para trabajo pesado
- Diseño robusto para mayor resistencia en condiciones exigentes
- Excelente tracción en terrenos blandos y duros
- Mayor vida útil por su construcción reforzada
- Menor riesgo de deslizamiento en operaciones industriales

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Usar siempre con la presión de aire indicada (250 kPa)
- Revisar periódicamente el desgaste de la banda de rodadura
- Evitar sobrecargas superiores a 3450 kg
- Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición solar directa
- No utilizar en superficies con químicos o solventes que deterioren el caucho