

RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS SKF 33012/Q

El SKF 33012/Q es un rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, diseñado para soportar cargas combinadas radiales y axiales. Este rodamiento se compone de dos partes separables: el cono (anillo interior) y la cubeta (anillo exterior), lo que facilita su montaje y desmontaje. Es ideal para aplicaciones que requieren alta capacidad de carga y precisión, como en ejes de vehículos, maquinaria industrial y sistemas de transmisión.

FICHA TÉCNICA:

- Tipo de rodamiento: Rodillos cónicos de una hilera
- Dimensiones:
 - Diámetro interior (d): 60 mm
 - Diámetro exterior (D): 95 mm
 - Ancho total (B): 27 mm
- Material: Acero de alta calidad
- Cage (jaula): Jaula de acero estampado
- Tipo de cierre: Abierto (sin sellos)
- Rango de temperatura de operación: Hasta 120 °C
- Tolerancia: Clase P0 (estándar)

BENEFICIOS:

- Alta capacidad de carga: Diseñado para soportar cargas combinadas radiales y axiales.
- Fácil montaje y desmontaje: La separación del cono y la cubeta facilita su instalación y mantenimiento.
- Durabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil.
- Versatilidad: Adecuado para diversas aplicaciones industriales y automotrices.



IMAGEN REFERENCIAL

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y limpio, evitando la exposición a contaminantes.
- Manipulación: Evitar golpes o caídas que puedan dañar el rodamiento.
- Inspección: Revisar regularmente el estado del rodamiento y reemplazarlo si muestra signos de daño o desgaste excesivo.