TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 10 KVA – DELTA/ESTRELLA

Transformador trifásico de tipo seco, diseñado para ofrecer una conversión eficiente de energía eléctrica de 380 V + N a 220 V. Ideal para instalaciones industriales o comerciales, garantiza operación segura y confiable en diversas condiciones ambientales y de altitud.

IMAGEN REFERENCIAL

FICHA TÉCNICA:

- Potencia: 10 kVA
- Fase: Trifásico
- Tensión de entrada: 380 V + N
- Tensión de salida: 220 V
- Tipo: Seco
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Procedencia: Nacional
- Refrigeración: ANAN
- Temperatura ambiente máxima: 60 °C
- Altitud máxima de operación: 4600 msnm
- Norma de fabricación: INNTEC370 / 002-IEC P ub 76
- Factor de sobrecarga: K-13
- Conexión: Delta/Estrella
- Gabinete contiene: Borneras de 100 A en entrada y salida, 3 neones de luz
- Estado: Sólido
- Dimensiones: Alto 70 cm × Ancho 50 cm × Largo 80 cm

BENEFICIOS:

- Conversión eficiente de energía trifásica a monofásica.
- Funcionamiento seguro en ambientes con alta altitud.
- Construcción sólida que asegura durabilidad y resistencia.
- Fácil conexión y monitoreo mediante borneras y luces indicadoras.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Instalar en lugar ventilado, libre de humedad excesiva.
- Evitar sobrecargas que superen la capacidad nominal de 10 kVA.
- Revisar periódicamente borneras y conexiones.
- Mantener limpio el gabinete y las superficies externas.