



SELLO VITON 3" – MODELO 3.0-51-02-4 – SKU: GCI_VLNIS-44401-U

El sello Viton de 3" es un componente de sellado diseñado para aplicaciones industriales que requieren resistencia química y térmica. Fabricado en elastómero Viton, este sello asegura un sellado confiable frente a hidrocarburos, solventes y fluidos agresivos. La pieza corresponde a un sello de válvula usado, en buen estado de conservación, garantizando aún una óptima funcionalidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- SKU: GCI_VLNIS-44401-U
- Modelo / Parte Nº: 3.0-51-02-4
- Tipo: Sello de válvula Viton
- Diámetro nominal: 3"
- Material: Elastómero Viton (FKM)
- Estado: Usado, en buen estado
- Compatibilidad: Válvulas y sistemas de sellado de 3"
- Código adicional: NIS-44401 GR101
- Resistencia química: Hidrocarburos, aceites, solventes, fluidos ligeramente corrosivos
- Temperatura de operación: -20 °C a +200 °C (según estándar de Viton)
- Presión de trabajo: Variable según equipo y aplicación (consultar especificación de válvula)

BENEFICIOS

- Material Viton de alta resistencia a químicos y temperaturas.
- Permite prolongar la vida útil de válvulas y sistemas de sellado.
- Mantiene buen desempeño incluso en aplicaciones exigentes.
- Puede reutilizarse gracias a su estado de conservación aceptable.

RECOMENDACIONES

- Verificar compatibilidad con la válvula y dimensiones antes de la instalación.
- Limpiar la superficie de contacto antes del montaje para evitar fugas.
- No someter a condiciones fuera del rango térmico o químico recomendado.
- Revisar periódicamente el estado del sello y reemplazar en caso de desgaste.
- Almacenar en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.