



ARRANCADOR SUAVE ALTISTART 01 – ATS01 P/MOTOR ASÍNCRONO 22A 380-415V 7,5-11 KW

El arrancador suave Altistart 01 permite el arranque progresivo de motores asíncronos trifásicos, reduciendo los esfuerzos mecánicos y alargando la vida útil de la maquinaria. Montado en carril DIN y con un ancho compacto de 45 mm, es ideal para instalaciones en espacios reducidos. Su bypass integrado reduce el ruido y la disipación de calor, mientras que su configuración simple permite que personal no especializado pueda ponerlo en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Arrancador progresivo montado en carril DIN
- Corriente de funcionamiento nominal (Ie) a 40 °C: 22 A
- Tensión de funcionamiento nominal (Ue): 380 – 415 V
- Potencia nominal de motor trifásico, circuito estándar d 400 V: 7,5 kW
- Función: Dirección única
- Puenteado interno: Sí
- Pantalla: Sí
- Regulación del par: No
- Temperatura ambiente nominal sin reducción de potencia: 40 °C
- Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC
- Protección contra sobrecargas del motor integrada: No
- Clase de disparo: Otros
- Grado de protección (IP): IP20
- Dimensiones: 45 mm de ancho

BENEFICIOS

- Arranque progresivo que protege el motor y la maquinaria.
- Reduce esfuerzos mecánicos y vibraciones durante el arranque.
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos.
- Bypass integrado para menor disipación de calor y ruido reducido.

RECOMENDACIONES

- Instalar en ambientes limpios y secos, evitando exposición a humedad o polvo excesivo.
- Respetar la corriente nominal y la potencia máxima del motor indicado.
- No exceder la temperatura ambiente nominal sin reducción de potencia.
- Revisar conexiones periódicamente para garantizar buen contacto y seguridad.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.