



ANTI-INCRUSTANTE PARA MEMBRANAS PUREFLUX GW (A-102PLUS)

Pureflux GW es un anti-incrustante de amplio espectro, diseñado para inhibir la formación de incrustaciones inorgánicas —como carbonatos, sulfatos, sílice, fluoruro, bario, estroncio, etc.— en sistemas de tratamiento de agua mediante membranas (Ósmosis Inversa, Nanofiltración) u otros procesos similares. Está formulado para proteger membranas y tuberías, estabilizando iones metálicos, dispersando óxidos, limo, arcilla y sedimentos, y evitando ensuciamientos prematuros. Es compatible con diferentes materiales de membrana y ha sido aprobado por los principales fabricantes del sector.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presentación: Líquido transparente a ligeramente amarillo
- Solubilidad: Completamente soluble en agua
- pH (25 °C): ~3.5
- Densidad: $\sim 1.10 \pm 0.10$
- Compatibilidad: Membranas RO, NF y sistemas de pre-tratamiento
- Rango de dosificación: 1 – 5 ppm según calidad del agua
- Envase: Bidón de 25 kg
- Uso: Continuo en línea de alimentación de sistemas de membranas

BENEFICIOS

- Inhibe incrustaciones de carbonato, sulfatos, fluoruro, bario, estroncio y sílice.
- Evita precipitación de óxidos metálicos y dispersa arcillas, lodos y sedimentos.
- Reduce la necesidad de dosificación de ácido en muchos sistemas.
- Protege y prolonga la vida útil de las membranas.

RECOMENDACIONES

- Dosificar directamente en la línea de alimentación después de la filtración.
- Ajustar la dosificación entre 1 y 5 ppm según análisis del agua.
- Puede diluirse con agua desmineralizada si se requiere ajustar la bomba dosificadora.
- Almacenar en lugar fresco y bien cerrado.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.