



FAJA DENTADA HTD 3GT 15 MM X 1 METRO CON NÚCLEO DE ACERO

La faja dentada HTD 3GT de 15 mm de ancho y 1 metro de longitud es una correa de transmisión de alto rendimiento diseñada para aplicaciones que requieren precisión, resistencia y estabilidad dimensional. Su núcleo de acero ofrece una excelente capacidad de carga y baja elongación, garantizando una transmisión suave y eficiente incluso en sistemas industriales exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de correa: Dentada HTD (High Torque Drive)
- Paso (Pitch): 3 mm (3GT)
- Ancho: 15 mm
- Longitud total: 1 metro (1000 mm)
- Material del cuerpo: Poliuretano de alta resistencia
- Material del refuerzo: Núcleo de acero trenzado
- Temperatura de trabajo: -20 °C a 80 °C
- Resistencia a la abrasión: Alta
- Flexibilidad: Excelente
- Color: Negro (estándar industrial)
- Aplicación: Transmisión de potencia, movimiento lineal, automatización y maquinaria industrial.

BENEFICIOS

- Alta resistencia al desgaste y al esfuerzo continuo.
- Deslizamiento mínimo gracias al perfil HTD.
- Núcleo de acero que ofrece gran estabilidad dimensional.
- Adecuada para cargas medias y altas.
- Excelente desempeño en maquinaria de precisión.

RECOMENDACIONES

- Verificar que las poleas sean compatibles con perfil HTD 3GT.
- Mantener alineados los ejes para evitar desgaste prematuro.
- Evitar contacto con aceites, grasas o solventes agresivos.
- Instalar con tensión adecuada según especificación del fabricante.
- Revisar periódicamente la integridad del dentado y del núcleo interno.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.