



GRASA GRAFITADA PARA PALIERES VISTONY – PRESENTACIÓN 453 G

La grasa grafitada Vistony es un lubricante semisólido elaborado a base de jabones metálicos y grafito micronizado. Su formulación está diseñada para soportar altas presiones, fricción severa y ambientes de trabajo difíciles. Es ideal para palieres, articulaciones, acoples, bisagras industriales y mecanismos sometidos a cargas pesadas y movimientos lentos.

El grafito permite mantener la lubricación incluso bajo condiciones extremas, reduciendo el desgaste y asegurando una operación suave y prolongada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: Vistony
- Tipo: Grasa grafitada para trabajo pesado
- Presentación: Lata / envase de 453 g
- Color: Negro
- Espesante: Jabón metálico (comúnmente calcio o litio, según lote)
- Aditivo principal: Grafito micronizado
- Consistencia (NLGI): Aprox. N° 2
- Temperatura de trabajo:
- Mínima: -10 °C
- Máxima: 120–140 °C (según uso)
- Propiedades destacadas:
- Alta adhesividad a superficies metálicas
- Excelente resistencia a cargas pesadas
- Buena protección contra corrosión
- Reducción significativa de fricción
- Compatibilidad:
- Apta para metales ferrosos y no ferrosos
- Compatible con la mayoría de grasas a base de calcio o litio

BENEFICIOS

- Proporciona lubricación continua aun en condiciones severas.
- Reduce el desgaste y prolonga la vida útil del sistema de palieres.
- Disminuye ruidos y vibraciones.

RECOMENDACIONES

- Limpiar las superficies antes de aplicar la grasa.
- Aplicar de forma uniforme con espátula o pistola de engrase.
- No mezclar con grasas incompatibles o desconocidas.
- Mantener el envase cerrado y en ambiente fresco.
- Evitar la contaminación con tierra u otros residuos.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.