

LOCALIZADOR GPS 4G PARA VEHÍCULOS CON CORTE DE MOTOR – QUECLINK GV58CEU



El Queclink GV58CEU es un localizador GPS profesional de alto rendimiento, diseñado para gestión de flotas, seguridad vehicular y control antirrobo. Incorpora conectividad 4G LTE Cat 1 con respaldo 2G, lo que garantiza cobertura estable y transmisión confiable de datos. Su diseño compacto permite una instalación discreta mediante cableado interno, ideal para vehículos particulares, flotas corporativas, alquiler, logística, transporte, motocicletas y maquinaria.

El dispositivo ofrece detección de encendido, corte remoto de combustible, soporte para BLE 5.2 y 1-Wire, y un completo sistema de sensores y alarmas que permiten un control avanzado del vehículo y del comportamiento del conductor. Requiere una tarjeta SIM (no incluida) y una plataforma de seguimiento compatible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos generales

- Marca: Queclink
- Modelo: GV58CEU
- Tipo: Localizador GPS vehicular cableado
- Instalación: Conexión directa al sistema eléctrico del vehículo

Conectividad

- Red celular: 4G LTE Cat 1 con respaldo 2G
- Bandas LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28
- Frecuencia 2G: 900 / 1800 MHz
- Protocolos: TCP, UDP, SMS

GNSS

- Sistema: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
- Receptor: u-blox GNSS todo en uno
- Precisión (CEP): < 2.0 m
- Sensibilidad:
- Arranque en frío: -148 dBm
- Arranque en caliente: -160 dBm
- En seguimiento: -167 dBm

TTFF:

- Arranque en frío: ~24 s
- Arranque en caliente: ~1 s

Alimentación

- Voltaje de operación: 8 – 32 V DC
- Batería interna: Polímero de litio 190 mAh

Entradas y salidas

- Entradas digitales:
- 1 entrada positiva para detección de encendido
- 2 entradas negativas (1 configurable como analógica)
- Salidas digitales:
- 1 salida normalmente abierta (150 mA máx.)
- 1 salida bloqueada (reservada)

Interfaces

- BLE: Compatible con BLE 5.2
- 1-Wire: Compatible con sensores y lectores iButton
- USB: Micro USB para actualización y depuración

Antenas

- Celular: Interna
- GNSS: Interna
- BLE: Interna

Indicadores

- LEDs de alimentación, GNSS y comunicación celular

Condiciones ambientales

- Temperatura de operación: -30 °C a +70 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C

Dimensiones y peso

- Dimensiones: 86.7 × 46.4 × 18.1 mm
- Peso: 80 g

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.