



ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS – STIHL

Aceite diseñado específicamente para motores de combustión a gasolina de 2 tiempos, recomendado para herramientas STIHL (motosierras, motoguadañas, desbrozadoras, etc.). Este lubricante ayuda a proteger las superficies internas del motor, reducir el desgaste por fricción y minimizar residuos de combustión, contribuyendo a una vida útil más larga del equipo cuando se mezcla correctamente con gasolina de buena calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Aceite para motor de 2 tiempos
- Marca: STIHL
- Aplicación: Motores de 2 tiempos enfriados por aire, requeridos para mezcla con gasolina
- Tipos de formulación disponibles:
- Opciones en base mineral (HP) con buena lubricación y menor residuo de combustión.
- Opciones semi-sintéticas o sintéticas (HP Super / HP Ultra) con mejor limpieza, menor humo y protección superior bajo condiciones exigentes.
- Proporción de mezcla típica recomendada: 1:50 (1 parte de aceite por 50 partes de gasolina) — equivalente a 20 ml de aceite por litro de combustible.
- Rendimiento de mezcla de ejemplo:
- 20 ml de aceite por 1 L de gasolina
- 60 ml por 3 L
- 100 ml por 5 L
- Clasificación de rendimiento: Cumple con especificaciones de lubricación estándar para 2-tiempos (JASO FB / ISO-L-EGD en versiones básicas; JASO FD / ISO-L-EGD en versiones superiores).
- Residuos de combustión: Diseñado para quemarse limpia y eficientemente con mínima formación de residuos y depósitos.

BENEFICIOS

- Lubricación eficaz y constante para pistones, cilindros y otras partes móviles.
- Minimiza el desgaste mecánico y el sobrecalentamiento en motores de 2 tiempos.
- Reduce la formación de depósitos de carbón y humos densos al quemarse de manera más limpia.
- Prolonga la vida útil de la herramienta cuando se usa con proporción correcta de mezcla.

RECOMENDACIONES

- Mezclar en proporción correcta: Prepare siempre la mezcla de gasolina y aceite antes de llenar el depósito; no guarde mezcla por largos periodos para evitar separación de componentes.
- Use gasolina de buena calidad (mínimo octanaje recomendado) para evitar detonaciones y asegurar una combustión adecuada.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.