



ADHESIVO TEROKAL RECORD 56 1 GALÓN

Adhesivo Terokal Record56 en presentación de 1 galón (≈ 3.785 L) —un producto de contacto a base de resinas de caucho policloropreno con excelente fuerza de pegado, concebido para unir materiales difíciles de adherir como cuero, caucho, madera y otros sustratos en aplicaciones de reparación o manufactura. Su fórmula ofrece uniones firmes con buena resistencia al agua, frío y envejecimiento, lo que lo hace útil tanto en trabajos de tapicería como en uniones múltiples de materiales flexibles y rígidos en construcción o uso general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Adhesivo de contacto Terokal Record 56
- Presentación: 1 galón (~ 3.785 L)
- Base química: Resinas de caucho policloropreno (caucho sintético)
- Color: Beige claro (según fórmula típica)
- Consistencia: Líquida (adhesivo de contacto)
- Rendimiento aproximado: $\sim 14\text{ m}^2$ por galón (según uso y aplicación)
- Tiempo de secado: ~ 30 min (secado final, variable según condiciones)
- Resistencia al agua: Generalmente alta cuando se usa como adhesivo de contacto (según formulación)
- Sustratos típicos: Cuero, caucho, madera, espuma de poliuretano, microporosos y materiales flexibles o combinados

BENEFICIOS

- Alta fuerza de adhesión: Fórmula formulada con caucho sintético que entrega uniones fuertes y duraderas.
- Versátil: Adhiere materiales difíciles como cuero a cuero, caucho a madera, espuma a metal, etc.
- Resistencia al envejecimiento: Adecuado para ambientes con variaciones de temperatura y humedad.
- Rendimiento por volumen: Un galón rinde suficiente para aplicaciones medianas en proyectos de unión.

RECOMENDACIONES

- Aplicar las superficies limpias, secas y libres de polvo o grasa antes de la unión.
- Aplicar el adhesivo en ambas superficies de contacto y esperar el tiempo recomendado para que el solvente evapore parcialmente.
- Presionar firmemente las superficies unidas para asegurar una adhesión completa y uniforme.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.