



SELLADOR DE POLIURETANO SOUDAFLEX 40 FC X 600 ML

Sellador elástico de poliuretano monocomponente, especialmente diseñado para sellado y unión en construcción y carpintería, resistente a vibraciones y movimientos estructurales. Ofrece adhesión fuerte a múltiples superficies como madera, metal, hormigón, vidrio y plásticos tratados, proporcionando sellados duraderos y flexibles. Ideal para juntas de expansión, montaje de fachadas, carpintería y reparación general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Poliuretano monocomponente, elastómero curado con humedad
- Presentación: Cartucho de 600 ml
- Color: Beige (también disponible en gris, blanco y negro según lote)
- Dureza Shore A: ~40 (flexibilidad media)
- Tiempo de piel: 35-45 minutos a 23°C y 50% HR
- Curado completo: 24 horas para 5 mm de espesor
- Adhesión: Excelente a madera, aluminio, vidrio, hormigón y plásticos tratados
- Resistencia a la intemperie: Alta, apto para uso exterior
- Aplicación: Pistola manual o neumática para cartuchos estándar de 600 ml

BENEFICIOS

- Alta adhesión a múltiples materiales sin necesidad de imprimación en la mayoría de superficies.
- Resistente a vibraciones, dilataciones y movimientos estructurales.
- Sellado flexible y duradero, ideal para exteriores e interiores.
- Aplicación sencilla con pistola estándar de cartuchos.
- Impermeable y resistente a rayos UV y cambios climáticos.

RECOMENDACIONES

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasa o aceites.
- Cortar la boquilla según el ancho de la junta y aplicar con presión constante.
- Evitar contacto con agua durante el curado inicial.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.