

FICHA TÉCNICA



Aceite hidráulico DRAULA-H ISO VG 32

Aceite hidráulico DRAULA-H ISO VG 32 es un fluido de baja viscosidad diseñado para sistemas hidráulicos industriales que requieren fluidez en condiciones de operación continua. Su formulación proporciona protección integral contra desgaste y corrosión, manteniendo la eficiencia del circuito hidráulico en aplicaciones profesionales de mantenimiento e instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Aceite hidráulico
- Viscosidad ISO VG: 32
- Categoría: Aceites hidráulicos
- Cod. Fabricante: 1000087
- Aplicaciones: Aplicaciones industriales, mantenimiento, instalación y operación profesional
- Marca: DRAULA-H

BENEFICIOS

- Excelente protección contra desgaste y corrosión
- Alta estabilidad térmica para sistemas en climas fríos
- Compatible con sellos y juntas, evitando fugas
- Buena filtrabilidad que mantiene limpio el circuito hidráulico
- Excelente protección contra desgarre y corrosión

RECOMENDACIONES

- Verifica regularmente el nivel de aceite en el depósito hidráulico
- Realiza cambios de aceite según el plan de mantenimiento del fabricante
- Protege el aceite de la contaminación almacenándolo en recipientes cerrados
- Monitorea la temperatura del sistema para optimizar su rendimiento

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.