

FICHA TÉCNICA



Adhesivo Epóxico Multipropósito Sikadur-31 HMG 1kg

Adhesivo epóxico de dos componentes sin solventes, diseñado para pegar, sellar y reforzar elementos de concreto, acero, fibrocemento y otros materiales. Su formulación rígida permite trabajar en cualquier posición y ofrece resistencias excepcionales mecánicas y químicas, ideal para proyectos de construcción y reparación que requieren uniones permanentes y confiables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Adhesivo epóxico multipropósito
- Componentes: Dos componentes
- Base: Resinas epóxicas y cargas inactivas
- Solventes: Exento de solventes
- Presentación: Lata
- Contenido: 1
- Peso: 1 kg
- Rendimiento: • El consumo aproximado es de 1.7 kg/m² en 1 mm de espesor. / • Respetar proporción en peso A : B = 1 : 1,18 y en volumen A : B = 1:1
- Proporción en peso: A:B = 1:1,18
- Proporción en volumen: A:B = 1:1
- Detalle de la garantía: 6 meses
- Características: Utilizado como sello rígido de juntas invisibles, entre láminas de fibrocemento, Refuerzo de elementos de concreto mediante pegado de placas de acero, Sin efecto nocivo sobre los materiales que constituyen las piezas unidas
- Cód. tienda: 89605
- Marca: Sika
- Categoría: Artículo

BENEFICIOS

- Altas resistencias mecánicas, a la abrasión e impacto
- Permite trabajar en superficies verticales o sobre la cabeza
- Buena adherencia en superficies húmedas
- Resistencia química a agua, aceite, gasolina, soluciones salinas, ácidos y álcalis diluidos
- Excelente adherencia sobre fibrocemento, yeso, mampostería, concreto, madera y acero

RECOMENDACIONES

- Concreto con mínimo 28 días de edad antes de aplicar
- Limpia la superficie: elimina polvo, partes sueltas, aceite, grasa y pintura
- Usa chorro de arena, pulidora o escobilla de acero para limpieza
- Proporción de mezcla A:B = 1:1,18 (peso) o 1:1 (volumen)

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación