

FICHA TÉCNICA



Araña de elastómero de acoplamiento 10621 Tamaño L-AL 075

Araña de acoplamiento flexible tipo mandíbula Lovejoy fabricada en elastómero de nitrilo con diseño de núcleo sólido, capaz de operar entre -40 y 212 °F. Absorbe choques y cargas de impacto mientras mantiene la separación estándar entre ejes, permitiendo compensar desalineaciones en aplicaciones industriales como compresores, bombas, transportadores y cajas de engranajes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tamaño: L-AL 075
- Peso del producto: 0.03 libras
- Velocidad de giro máxima: 11000 rpm
- Desalineación máxima angular: 1 grados
- Material: Caucho
- Marca: Lovejoy
- UPC: 685144106216
- Fabricante: Lovejoy
- Número de pieza: 68514410621
- Cantidad de unidades: 1 Conteo
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°683,716 en Industrial y Científico (Ver el Top 100 en Industrial y Científico) n°318 en Acoplamientos Flexibles Multi-flex
- ASIN: B003HIWQMC
- Opinión media de los clientes: 4.6/4.6 de 5 estrellas (35)

BENEFICIOS

- Para uso con ensamblaje de acoplamiento flexible tipo mordaza Lovejoy (se vende por separado)
- Caucho de nitrilo para transferir y absorber la carga de choque
- Diseño central sólido para mantener los ejes del conductor y el equipo impulsado separados por un espacio estándar
- Las temperaturas de funcionamiento oscilan entre -40 y 212 grados F (-40 a 100 grados C)
- Caucho de nitrilo de alta durabilidad para transferir y absorber cargas de impacto

RECOMENDACIONES

- Verifica la alineación de ejes antes de instalar para optimizar rendimiento
- Mantén lubricación adecuada en los acoplamientos según especificaciones
- Inspecciona periódicamente el elastómero para detectar desgaste o deformación
- Reemplaza la araña si se observa pérdida de elasticidad o grietas visibles

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación